

ПИНЬЯ ПРО PINJA PRO

ОПИСАНИЕ	Водоразбавляемая краска для наружного применения.
КВАЛЛИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ	Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.
СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none">◆ Покрывная краска для наружной окраски деревянных панелей и лакирования.◆ Используется с грунтом Pinja Pro Primer.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток	Около 40% по объему (база А), ок. 37% по объему (база С).
Плотность	1,3 кг/л (база А), 1,2 кг/л (база С).
Код продукта	244-серия
Теоретический расход	3 – 4 м ² /л (100 мкм) Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.
Жизнеспособность (23°C)	12 месяцев.
Способы нанесения	Распыление или кистью
Время высыхания (100 - 120 г/м ²)	Перед штабелированием спустя 2 – 4 часа Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.
Разбавитель	Вода.
Очистка инструментов	Вода или разбавитель Akvi.
Блеск	Матовый
Цвет	Колеровка по системе Temaspeed Fonte. Для наружного применения рекомендуется использовать оттенки по цветовой карте House Paint.

ПИНЬЯ ПРО**PINJA PRO**

Применение	Перед применением грунтовку тщательно перемешать, избегая образования пены. При необходимости разбавьте водой.
Условия при работе	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.
VOC	Содержание летучих органических веществ составляет 20 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 10% по объему) составляет 70 г/л.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy. Только для профессионального применения.

tmk220403/rer010803/006 5000