

ТЕМАДУР АКСЕЛЕРАТОР**TEMADUR ACCELERATOR****ОПИСАНИЕ**

Добавка для ускорения отверждения.

**СВОЙСТВА И
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

- ◆ Применяется для ускорения отверждения полиуретановых красок Темадур 20, 50, 90 и лака Темадур Клиэ.
- ◆ Благодаря добавке, окрашенную поверхность можно быстро и легко помечать с помощью липкой ленты, приклеенной в качестве маркировки границ участков окраски.
- ◆ Не подходит для применения с полиуретановыми красками серии Темадур ХБ.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ****Плотность**

0,9 кг/л

Код материала

990 0746

**Рекомендации по
применению**

Рекомендуется применять макс. 10% по объему от смеси краски с отвердителем.

Время высыхания

Объем добавки, +23 °С	0%	5%	10%
Жизнеспособность	4 ч	1 ч	½ ч
Выдержка до приклеивания липкой ленты	24 ч	8 ч	4 ч

Нанесение

Перемешать краску с отвердителем. Добавить нужное количество ускорителя. При необходимости разбавлять растворителем 1048, тщательно перемешать. Помните о короткой жизнеспособности готовой смеси и начинайте окрасочные работы незамедлительно.

**Охрана труда и
техника
безопасности**

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить в компании Tikkurila Oyj.
Только для профессионального и промышленного применения.